



**Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED Comfort Opale Aluminium  
18W/15W/12W  
2160lm/1800lm/1440lm 95D - 930-940  
CCT | Ritaglio 200mm - IP44 - Miglior  
Resa Cromatica - Dali Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 255056                                  |
| EAN                               | 4099854491108                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 U19 WTLEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                  |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza         |
| Inclinabile                        | No                              |
| Tecnologia                         | LED Integrato                   |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                         |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile Dali            |
| Codice Colore                      | 930 Bianco Caldo                |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                          |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                    |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55                              |

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Efficienza (Lm/W)                 | 120                                   |
| Fattore Potenza                   | >0.90                                 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | Opale                                 |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Spazio richiesto (mm)          | 150                         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                        |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Alloggiamento                  | Alluminio                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 92  |
| Diametro (mm) | 160 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**