



Scheda tecnica Noxion Illuminazione Stradale LED 100W 12000lm 70x140D - 740 Bianco Freddo | IP65 - Sensore Di Luce - Asimmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 249073                                                                                            |
| EAN                               | 8719157049207                                                                                     |
| Marca                             | Noxion                                                                                            |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Streetlight 100W 12000lm 70x140D - 740 Cool White   IP65 - Light Sensor - Asymmetrical |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 4 anni                                                                                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000                                                                                             |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                      | 100 - 240                             |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                      | 740 Bianco Freddo                     |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo                    |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 70-79                                 |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 120                                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 70x140                                |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Ingresso laterale |
| Connessione Infisso            | Cavo              |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico       |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65              |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio            |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore del Rivestimento        | Grigio            |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 567 |
| Larghezza (mm) | 105 |
| Altezza (mm)   | 179 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare |
|-----------------|---------------------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

