



Scheda tecnica Noxion Downlight LED  
Apollo V2.0 12W 1480lm - 830/840 CCT  
| 175mm - Ritaglio 150mm



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 256975                                                                          |
| EAN                               | 8719157068512                                                                   |
| Marca                             | Noxion                                                                          |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 12W 1480lm 2CCT Cutout Ø150mm Frame Ø175mm Alu |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                                                          |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Inclinabile                        | No                                    |
| Tecnologia                         | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                               |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                |
| Impostazione del Colore            | CCT                                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                                    |
| Efficienza (Lm/W)                  | 124                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
|-----------------------------------|---------------------------------------|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
|------------------|--------------------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Finitura del Riflettore | Alluminio |
|-------------------------|-----------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |
|------------------|---------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|           |         |
|-----------|---------|
| Montaggio | Incasso |
|-----------|---------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Spazio richiesto (mm) | 150 |
|-----------------------|-----|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
|--------------------------------|------|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
|-----------------------|-------------------|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 40 |
|-----------------------|----------------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Alloggiamento | Alluminio |
|---------------|-----------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
|-------------------------|--------|

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione a 2 poli] |
|---------------------|--------------------------------------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Product Serie | Apollo |
|---------------|--------|

## Dimensioni

|              |     |
|--------------|-----|
| Altezza (mm) | 108 |
|--------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 175 |
|---------------|-----|

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**